

LA TRADITION PENTAIR FLECK

Depuis plus d'un demi-siècle, Pentair et Fleck font évoluer la technologie des vannes de régulation utilisées dans les applications de traitement et de filtration de l'eau. Les vannes de la série 5800 sont conçues pour perpétuer cette tradition de leadership technologique.

C'est pourquoi Pentair et Fleck ont été adoptées par des générations de professionnels de l'industrie de l'eau. Les vannes de la série 5800 ont été créées pour maintenir cette fière tradition de partenariat pour de nombreuses générations à venir.

RICHESSSE FONCTIONNELLE, SOUPLESSE ET FIABILITÉ

UNE GRANDE TRADITION ENCORE PLUS PERFORMANTE.

Si les vannes Pentair Fleck de la série 5800 établissent une toute nouvelle norme en matière d'adaptabilité et de fonctions novatrices, elles sont aussi produites par une entreprise qui possède des décennies d'expertise dans le secteur de l'eau, des millions d'appareils en service et une tradition de fiabilité à toute épreuve.

Cette combinaison est un gage de réussite pour les distributeurs de systèmes de conditionnement d'eau résidentiels. Elle allie les caractéristiques que recherchent les propriétaires de maison à des composants de conception éprouvée dont les professionnels savent qu'ils donneront satisfaction aux clients pendant de nombreuses années.

- Débits plus élevés** – Voir le tableau
- Efficacité accrue** – Moteur 12 V c. c. 10 000 tr/min à positionnement rapide
- Remplissage d'eau adoucie** – Pour une saturation optimale de la saumure et un bac à saumure plus propre
- Sauvegarde des données** – Un condensateur haute capacité permet de conserver les données du système pendant 12 heures lors d'une panne de courant
- Facilité d'entretien** – Les joints et les séparateurs se présentent sous forme de cartouche, ce qui facilite et accélère leur remplacement
- Technologie optique** – Des capteurs optiques contrôlent le cycle de détassage pour des résultats fiables et précis

DÉBITS MAXIMAUX (GAL/MIN)			
	5800	5810	5812
SERVICE	21	36	43
DÉBIT DE POINTE	27	47	56
DÉTASSAGE	17	28	33

Vanne pour débit descendant uniquement



5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
T: 262.238.4400 | F: 262.238.4404
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
SERVICE CLIENTÈLE 800.279.9404 | tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.
§Pour obtenir une liste détaillée des endroits où les marques Pentair sont déposées, veuillez vous rendre sur le site waterpurification.pentair.com/brands. Les marques et les logos Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Les autres marques déposées, marques de commerce et logos sont la propriété de leur détenteur respectif.

43441-FC RÉV. J JL17



FLECK

VANNES DE LA SÉRIE 5800

PERPÉTUER LA TRADITION

PENTAIR FLECK®

UNE SÉRIE DE VANNES, PLUSIEURS OPTIONS

Grâce aux vannes Pentair Fleck® de la série 5800, il n'est pas nécessaire de stocker une multitude de vannes de régulation pour les diverses applications de filtration et d'adoucissement de l'eau. Chaque vanne de la série 5800 a été conçue pour s'adapter facilement à de nombreuses configurations de systèmes de qualité d'eau résidentiels.

- Efficaces dans les installations à débit ascendant ou descendant
- Régénération contrôlée par minuterie ou compteur
- Vannes de dérivation en polymère renforcé de fibres ou en acier inoxydable
- Votre choix de raccords : BSP, Sweat et CPVC de 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po NPT
- Trois modules de commande interchangeables qui se fixent à l'aide des mêmes connecteurs prêts à l'emploi

Plusieurs couvercles pouvant s'harmoniser avec les composants d'autres systèmes ou vous permettant de créer votre propre image de marque :



NOIR BLEU ARGENT ENVIRONNEMENTAL



L'INNOVATION – ÉCRAN TACTILE XTR2

Pentair Fleck vous propose le contrôleur Fleck XTR2, la première vanne de régulation à écran tactile offerte dans l'industrie. Grâce à ses descriptions détaillées, à son afficheur ACL couleur et à ses icônes familières, le contrôleur XTR2 facilite la programmation et ajoute à la convivialité de l'expérience utilisateur.



VANNES 5800, 5810 ET 5812

Les vannes Pentair de la série 5800 fournissent une solution commune pour une grande variété d'applications de filtration et d'adoucissement. Développées sur la plateforme du système 5800, les vannes 5810 et 5812 offrent une grande souplesse et un aspect familier tout en réduisant les coûts d'utilisation.



- 5800**
Vanne flexible de à haut rendement
- 5810**
Vanne flexible de 1 po à haut rendement
- 5812**
Vanne flexible de 1 1/4 po à haut rendement
- Butées mécaniques**
Pour prévenir le serrage excessif des écrous en plastique
- Compteur monté latéralement**
Avec aimants encapsulés pour un entretien réduit
- Cartouche de joints et de séparateurs encliquetable avec joints en EPDM (noir)**
Pour une durée de vie plus longue et un remplacement simplifié
- Capuchon d'extrémité/Bouchon**
Facile à installer et à retirer au moyen d'un tournevis ou d'une clé hexagonale

Il est tout naturel de tendre la main pour prendre ce dont vous avez besoin. Un écran tactile est tout aussi intuitif : il vous suffit de pointer.

CONTRÔLEURS PRÊTS À L'EMPLOI

Grâce aux vannes Pentair Fleck de la série 5800 qui comportent des contrôleurs interchangeables, vous pouvez transformer un système ordinaire en un système ultra performant en changeant simplement le contrôleur. Les trois contrôleurs se fixent à l'aide du même connecteur, ce qui offre à l'utilisateur final un choix de fonctions de minuterie :



SIMPLICITÉ

LXT – L’afficheur ACL format moyen est préprogrammé en fonction de vos besoins de filtration ou d’adoucissement et selon que vous désirez utiliser la minuterie ou le compteur; jusqu’à 5 paramètres peuvent être utilisés pour la configuration.



ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

SXT – Afficheur ACL grand format avec un relais de sortie programmable pour les contacts normalement ouverts et normalement fermés.



CONTRÔLEUR AMÉLIORÉ

XTR2 – Afficheur ACL à écran tactile Premium avec deux relais de sortie programmables pour les contacts normalement ouverts et normalement fermés.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Un condensateur haute capacité permet de conserver les données du système en cas de panne de courant

Afficheur ACL à écran tactile couleur grand format

Relais de sortie programmables

Verrouillage et régénération à distance

Programmation électronique aisée

Alarme d’erreur

Écran d’assistance avec coordonnées du distributeur

Intervalle d’assistance programmable avec alarme d’entretien

Réglages principaux par catégorie

Navigation intuitive

Programmeur in-situ permettant une configuration rapide et le téléchargement des données de diagnostic vers un ordinateur au moyen d’une connexion USB

Écran verrouillé par mot de passe pour une sécurité accrue

Mode Vacances permettant d’économiser l’eau lorsque l’appareil n’est pas utilisé

Diagnostics

- Débit actuel
- Débit de pointe (peut être réinitialisé)
- Totalisateur (peut être réinitialisé)
- Dernière régénération
- Consommation quotidienne au cours des six dernières semaines
- Réserve (Réserve)
- Version du logiciel
- Nombre de régénérations
- Intervalle de régénération
- Consommation depuis la dernière régénération
- Dernière modification du programme

